



## حماية الأماكن المغلقة الهواء والأسطح™

AERUS

أثبتت ميزات تقنية أكتيف بيور® قدرتها على تقليل الفيروسات والبكتيريا ومسربات الأمراض الأخرى ("القائمة الكاملة لمسربات الأمراض المختبرة المتوفرة أدناه في "الإثبات")

### التكنولوجيا

تعتبر أيروس موبайл® جهاز مخصص للحد من الملوثات في المساحات الصغرى الداخلية وكذلك المساحات الشخصية. مثالي للسفر ومحطات العمل والمكاتب الصغيرة والمركبات. تعتبر براءة اختراع أكتيف بيور تقنية متقدمة لتنقية الأسطح والهواء لا يحل أكتيف بيور محل الحاجة إلى اتباع إرشادات الصحة العامة ويجب استخدامه كتقنية تحكمية.

### الفوائد

- يتيح لك أيروس موبайл جلب تقنية أكتيف بيور خاصتنا معك أثناء التنقل، للمساعدة في تقليل الملوثات المحمولة جواً والمسببة للحساسية والروائح. تتيح لك الإعدادات المتعددة تخصيص استخدامه وتحسينه لبيانات متعددة تتراوح من السيارة أو غرفة الفندق أو المكتب الصغير أو المخيم.
- إعدادات حساسة تعمل باللمس لتوفير سهولة التشغيل والوظيفة
- ينشئ الهواء دون استخدام الأوزون
- يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية ومصفوفة شاشة أكتيف بيور لأكسدة الهواء
- صممت القاعدة مع خيارات تركيب متعددة
- يسمح حامل الأسلاك بالاستخدام المستقل عن القاعدة وخيارات مختلفة لضبط أو تعليق الوحدة
- يأتي مع كل من محول السيارة تيار مباشر ١٢ فولت ومحول تيار متعدد ١٠٠ - ٤٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز مع مقاييس قابلة للتبديل

### الإثبات

في الاختبارات المعملية المكثفة غير التابعه، ثبت أن تقنية أكتيف بيور تقلل بشكل كبير من الملوثات ومسربات الأمراض التالية :

- فيروس كورونا-سارس-٢
- المسبب للتلازمة التفصية الحادة الوخيمة - فيروس الحمض النووي الريبو
- فطر داء البقع البيضاء
- العفن الرمادي
- فطر سكليپروتيلوروم المسبب للعنف الأبيض
- الأنفلونزا H1N1
- الأنفلونزا H5N8
- فيروس نورو فيروس الفاري
- فيروس فاي إكس ١٧٤
- فيروس الجراثيم MS<sub>2</sub>
- بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين
- الإشريكية القولونية
- السالمونيلا المعاوية
- الفيلقنية الرؤوية
- المطثية العصيرة
- بكتيريا جلوبجي العصوية

**Maysaloon**  
Trading and Contracting co.





## المواصفات

أيروس موبайл

معلومات المنتج

\*تفى بحدود انبعاثات الأوزون ل كاليفورنيا . معتمد لدى مجلس كاليفورنيا لموارد الهواء

أكتيف بيور®

يتضمن تكنولوجيا

فولت من التيار المباشر

الكهرباء

٤٠\_١٠٠ فولت من التيار المتردد ٥٠/٦٠ هرتز مع محول

استخدام الطاقة: ١٢ فولت، ١٠.٧ واط كحد أقصى

يتوافق مع معيار يو إل ٨٦٧

الميكانيكا: الفيوz : ٢ أمبير نوع بوس (١٢ فولت تيار مباشر) محول تلقائي فقط  
مروحة ذات ٣ سرعات

ميكانيكيا

أونصات (٠٠٣ كجم)

الوزن والأبعاد

(٣٠٢٥ بوصة عرض × ٦٠ بوصة ارتفاع × ١٠٠ بوصة عمق (بدون القاعدة)

( ٩,٦١ سم × ١٥,٣٥ سم × ٢,٥٤ سم )

٤ درجة فهرنهايت - ١٠٠ درجة فهرنهايت ( ٧ درجات مؤدية - ٣٨ درجة مؤدية ) درجة حرارة التشغيل

درجة حرارة التشغيل

ما يصل إلى ٥ قدم مربع (٤,٦ م²) للاستخدام الفردي للشاغل. غير مخصص للاستخدام في البيئات الطبية أو بيئة الرعاية الصحية.  
\*يعتمد على إشغال المساحة

الحد الأقصى الموصى به للتغطية في مساحة متقاربة



يفترض في الأماكن ذات الأسقف على ارتفاع ٨ أقدام. تخصص الحلول بناء على مجموعة متنوعة من العوامل وتشمل قدرات وإعدادات نظام التهوية التدفئة وتكييف الهواء وتدفقات الهواء مع مراعاة الجدران وضغط الهواء والأبواب ودرجات حرارة الهواء المحيط والرطوبة والكثافة المتباعدة وتركيزات المركبات العضوية المنظانية المعروفة وطبقات الحماية الأخرى.

TEL :

(+974) 44607080 44117607